

<b>Внимание:</b>	Компания Матис Плюс	<b>От:</b>	Козловцева Евгения
<b>Компания:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Телефон:</b>		<b>Копия:</b>	
<b>Факс:</b>		<b>Дата:</b>	13,11,15

Уважаемые партнеры мы благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей фирме. На основании Вашего технического задания, предлагаем Вам рассмотреть проект модернизации холодильной витрины с установкой автоматики управления и защиты а так же тэнов оттайки

Специалисты сервисной службы подобраны на основании предъявленных требований и положений:

1. Высшее профильное образование.
2. Опыт работ не менее 7 лет.
3. Допуски по электро безопасности, допуск на газо-сварочные работы
4. Проживание в пределах МКАД или не посредственной близости к объекту
5. Высокая трудоспособность

Используемые запчасти и расходный материал

#### **I. Производство холода.**

Холод производится в процессе испарения безопасного хладагента в замкнутой системе. Используется хладагент R-22, R404, R407 или рекомендуемый заводом изготовителем

#### **II. Устройство холодильной установки.**

Компания устанавливает оригинальные запчасти и расходные материалы, всегда в наличии имеет аналоги гарантийный срок которых не менее оригинала. При отсутствии возможности поставки необходимых запчастей принимает технически верное решение для дальнейшей эксплуатации оборудования

#### **ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ИНЖЕНЕРА:**

Слесарный инструмент  
 Электро- инструмент  
 Манометрический коллектор  
 Вакуумный насос  
 Течеискатель  
 Диагностическое оборудование  
 Весы  
 Вальцовка

#### **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА НА БОРТУ АВАРИЙНОЙ МАШИНЫ**

Все типы фреона R22, R410, R407, R502, R134  
 Магнитный пускатель 16А, 32Ф  
 Труба медная 6мм, 10мм, 12мм, 16мм, 22мм  
 Конденсаторы пусковые 3МКФ, 15МКФ, 88 МКФ  
 Кабель ПВС 3/1,5, 3/2.5  
 Регулятор вращения FASIC  
 Реле силовые 12V  
 Пуль управления сервисный универсальный  
 Помпа дренажная проточная  
 Шлаг гофрированный

#### **ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**ЗАДАНИЕ:** оснастить холодильную витрину тэнами оттайки, предусмотреть автоматику защиты и управления

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: тэн оттайки 2 шт, микропроцессор ELIWELL, термостат аварийный, магнитный пускатель, щит управления с функцией ручной оттайки

ФУНКЦИОНАЛ: тэн нагрева включается по времени заданному программой. Окончание оттайки, интервал и длительность регулируются сервисными настройками. Процесс окончания оттайки осуществляется по двум условиям: длительность и температура испарителя. Варийный термостат выполняет функцию защитного устройства. При не своевременном отключении тэнов цепь питания обрывается по условию температуры испарителя

СТОИМОСТЬ: 22 680 ( двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят)

КОММЕНТАРИИ: при наличии данной системы:

- Минимизируем время оттайки
- Увеличиваем холодопроизводительность
- Сокращаем до мин время простоя холодильной витрины

- НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ
- ОБОРУДОВАНИЕ КУРИРУЕТСЯ СЛУЖБОЙ СЕРВИСА
- ПРИЕМ ЗАЯВОК КРУГЛОСУТОЧНО
- УСТАНОВКА ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 30 ДНЕЙ
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДМЕННОГО ФОНДА
- ДАННЫЙ ОБЪЕКТ ОБЛАДАЕТ СТАТУСОМ VIP И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ПОСТУПАЮЩИХ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ.

## - Наши клиенты





[WWW.URUK-CAFE.RU](http://WWW.URUK-CAFE.RU)

